

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR. : 20200800LG

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:** MARMO STATUARIO MATT 60X120 - 0809555038618

2. **Zamierzone zastosowanie:** Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej $E_b \leq 0,5\%$; Załącznik G; Grupa B1a, szkliwione (GL) polerowane Gres Porcellanato; do zastosowania wewnątrz budynków na ściany i podłogi oraz na zewnątrz na ściany.

3. **Producent:** Lavish Granito Pvt Ltd
Survey No. 127/1 P2P1, 135/1 P1, AND 135/2 P2, Village: Unchi Mandal, Morbi, India

4. **Upoważniony przedstawiciel:** N/D- Nie dotyczy

5. **System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** System 4.

6a. **Norma zharmonizowana:** EN 14411:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane: N/D- Nie dotyczy

6b. **Europejski dokument oceny:** N/D- Nie dotyczy

Europejska ocena techniczna: N/D- Nie dotyczy

Jednostka ds. oceny technicznej: N/D- Nie dotyczy

Jednostka lub jednostki notyfikowane: N/D- Nie dotyczy

7. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe (poziom i/lub klasa)	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień:	A1fl	EN 14411:2012
Uwalnianie substancji niebezpiecznych:		
- Kadm	< 0,1 mg/dm ²	EN 14411:2012
- Ołów	< 0,1 mg/dm ²	
Siła łamiąca:	≥1300 N	EN 14411:2012
Siła wiązania/ adhezja [N/mm ²]:		
- kleje cementowe	NPD*	EN 14411:2012
- kleje dyspersyjne	NPD*	EN 14411:2012
- kleje z żywic reaktywnych	NPD*	EN 14411:2012
- zaprawa murarska	NPD*	EN 14411:2012
Poślizg wg CEN/TS 16165:2012, Załącznik B	NPD*	EN 14411:2012
Odporność na szok termiczny:	Spełnia	EN 14411:2012
Trwałość dla:		
- zastosowań wewnętrznych:	Spełnia	EN 14411:2012
- zastosowań zewnętrznych: odporność na zamrażanie-rozmrażanie	Spełnia	EN 14411:2012
Odczucie dotyku:	NPD*	EN 14411:2012

*właściwości użytkowe nie ustalone

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: N/D- Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Lavish Granito Pvt. Ltd.

Rajendra Ottend P.
Director

Miejsce wydania i data

Morbi, 20/08/2020