

CE
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr. PBREVBIII-001

1. Unikalny numer identyfikacyjny produktu typu:

PŁYTKI CERAMICZNE PRASOWANE NA SUCHO, CHŁONNOŚĆ WILGOCI E>10%

2. Sposób lub sposoby użytkowania:

DO ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

3. Nazwa lub marka zarejestrowana producenta i jego adres:

KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra Valencia-Barcelona km 44,3 12520 Nules (Castellón) Hiszpania

4. System lub systemy oceny i sprawdzenia faktycznych właściwości

System 4

5. Nazwa i numer laboratorium poinformowanego: **nie dotyczy**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Główne cechy		Właściwości	Specyfikacja techniczna według normy wspólnej
Ogniotrwałość (Decyzja 96/603/EWG ze zmianami)		Klasa A1	EN 14411
Siła łamiąca (ISO 10545-4)		≥ 600 N	
Przyczepność przy użyciu lepiszcza cementowego		Klasa C1: ≥ 0,5 N/mm ²	
Emisja substancji niebezpiecznych (emisje kadmu/ołowiu)		W N/O	
Trwałość dla	wnętrz	spełnia wymagania	

*Właściwości użytkowe produktu opisanego w punkcie 1 są zgodne z właściwościami zadeklarowanymi w punkcie 6.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych zostaje wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta wskazanego w punkcie 3.*

- Przed montażem sprawdzić: model, odcień, kaliber i jakość. Nie mieszać różnych kalibrów.
- Produkt nie nadaje się do wykładania na zewnątrz
- Minimalna spoina montażowa: 1,5 mm dla produktów szlifowanych/ 2,5 mm dla nieoszlifowanych
- W ścianach z kątami wewnętrznymi należy zostawić 5 mm odstępu na ewentualne dylatacje elementów. Należy założyć i wykonać poprawnie łączniki na obwodzie o wymiarze 5 mm na powierzchniach ponad 7 m.kw. oraz dylatację 5 mm co 20-40 m² powierzchni na zewnątrz; dwa razy tyle we wnętrzach. W żadnym wypadku, z punktu widzenia techniki montażu nie zaleca się montażu bez łączników.
- Przy wykładaniu płytek w miejscach kontaktu z wodą (prysznic, kuchnia, etc) zaleca się używać materiału wypełniającego (fug) nieprzepuszczającego wodę epoxy i zabezpieczyć pełną nieprzepuszczalność wody całej powierzchni przekrycia płytkami
- Zaleca się zabezpieczyć podłogi i ściany jeśli po montażu mają być wykonywane inne prace zakładające użycie lub przemieszczanie przedmiotów takie jak drabinki oraz zabezpieczyć je przed zarysowaniami, plamami lub odbiciami przez przedmioty, które mogłyby spaść w trakcie wspomnianych prac
- Nie zakleszczać
- Do czyszczenia nie używać detergentów w proszku, ani roztworów kwasów, alkalin, ścierek, ani innych materiałów ściernych. Wystarczy wilgotna szmatka i neutralne mydło w płynie.
- Montaż tego produktu zakłada, że został on zaakceptowany, w związku z czym nie przyjmuje się reklamacji materiału po montażu z tytułu niespełnienia powyższych założeń.

KERABEN GRUPO
KERABEN GRUPO, S.A.U.



Ricardo Martínez Rodríguez
Dyrektor Działu Kontroli Jakości