

WE
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr. PEBIII-001

1. Unikalny numer identyfikacyjny produktu typu:

PŁYTKI CERAMICZNE PRASOWANE NA SUCHO, CHŁONNOŚĆ WILGOCI E>10%

2. Sposób lub sposoby użytkowania:

DO ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

3. Nazwa lub marka zarejestrowana producenta i jego adres:

KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra Valencia-Barcelona km 44,3 12520 Nules (Castellón) Hiszpania

4. System lub systemy oceny i sprawdzenia faktycznych właściwości

System 4

5. Nazwa i numer laboratorium poinformowanego: **nie dotyczy**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Główne cechy		Właściwości	Specyfikacja techniczna według normy wspólnej
Ogniotrwałość (Decyzja 96/603/EWG ze zmianami)		Klasa A1	EN 14411
Przyczepność przy użyciu lepiszcza cementowego		Klasa C1: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Emisja substancji niebezpiecznych (emisje kadmu/ołowiu)		W N/O	
Trwałość dla	wnętrz	spełnia wymagania	

*Właściwości użytkowe produktu opisanego w punkcie 1 są zgodne z właściwościami zadeklarowanymi w punkcie 6.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych zostaje wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta wskazanego w punkcie 3.*

- Przed montażem sprawdzić: model, odcień, kaliber i jakość. Nie mieszać różnych kalibrów.
- W specjalnych elementach uzupełniających, gdzie użyto metalu (złota, srebra, miedzi,...), materiałów nabłyszczanych, porowatych, żywic, szkła, etc, mogą one mieć szczególne cechy (delikatne zmiany odcienia, utlenianie w kontakcie z powietrzem i wilgocią, „starzenie się” z upływem czasu,...)
- W przypadku materiałów szlifowanych i/lub emaliowanych należy delikatnie się z nimi obchodzić po to, by uniknąć załamań na krawędziach i zarysowań na powierzchni
- Specjalne płytki uzupełniające PEBIII-001 nie są przystosowane do montażu na zewnątrz
- **CZYSTOŚĆ NA MIEJSCU PRAC:** unikać plam spoiwa na powierzchni płytek (ewentualnie wyczyścić przed upływem 24 godzin). Usunąć jego resztki (cementu, fugi, etc) za pomocą mocno nasączonej wodą gąbki; zmyć obficie polewając wodą. Nie używać jakichkolwiek produktów ściernych, ani aplikacji na bazie kwasów, czy alkalin (zasad), w celu uniknięcia uszkodzeń czy spękań na powierzchni. Nie używać produktów zawierających kwa solny, ani szorstkich ścierek.
- **UTRZYMANIE:** do czyszczenia nie używać detergentów w proszku, ani roztworów kwasów, alkalin, ścierek, ani innych materiałów ściernych. Wystarczy wilgotna szmatka i neutralne mydło w płynie.
- Nie przyjmuje się reklamacji materiału po montażu lub takich, po których widać, że zainstalowane je niezgodnie z zaleceniami montażu z tytułu niespełnienia powyższych założeń.

KERABEN GRUPO
KERABEN GRUPO, S.A.U.



Ricardo Martínez Rodríguez
Dyrektor Działu Kontroli Jakości