

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR. 20160400EX055805

- 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
Płytki Ceramiczne podłogowe szkliwione o małej absorpcji wody $E_b \leq 0,5\%$
- 2. Zamierzone zastosowanie wyrobu:**
Płytki ceramiczne do wykładania podłóg wewnątrz i na zewnątrz budynków
- 3. Producent:**
Decovita Yapi Urunleri San TIC. A.S. Kavabasi Mah. Ulubath Hasan Cad. D Blok No: 2H D:14-19 TR-34494
Basaksehir, Istanbul – TURKEY
- 4. Upoważniony Przedstawiciel:**
NPD – nie dotyczy
- 5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
System oceny: 4
- 6. Norma zharmonizowana:**
EN 14411:2012
- Jednostka lub jednostki notyfikowane –** ND nie dotyczy
Europejski dokument oceny – ND nie dotyczy
Jednostka do spraw oceny technicznej – ND nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane – ND nie dotyczy
- 7. Deklarowane wartości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1 FL	EN 14411:2012
Uwalnianie substancji niebezpiecznych: - Kadm - Ołów - Inne	< 0,07 mg/dm ² < 0,8 mg/dm ² NPD	
Siła wiązania: - Kleje Cementowe - Kleje Dyspersyjne - Kleje z żywic reaktywnych - Zaprawa Murarska	l'0,5 N/mm ² NPD NPD NPD	
Odporność na szok termiczny	NPD	
Siła łamiąca: - Grubość $\geq 7,5$ mm - Grubość < 7,5 mm	≥ 1300 N ≥ 700 N	
Trwałość dla: - zastosowań wewnętrznych - zastosowań zewnętrznych: odporność na zamrażanie - rozmrażanie	Spełnia Spełnia	
Odczucie dotyku	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu Producenta Decovita Dyrektor ds. Rozwoju

Besim Alisan